jed.ewid. [220802_1] ŁEBA
obr.ewid. [220802_1.0001] 1
obiekt: ul.Nowęcińska, dz.841/23.
ID 6640.281.2023
Ks.rob. 6/2/2023

MAPA DO CELÓW PROJE

skala 1:500

Sporządzona na podstawie mapy zasadniczej uzupełniającego przeprowadzonego w m-c 02

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
GEOPRYM II Karol Chojnacki
ul.Armii Krajowej 32/20, 84-300 LĘBORK
tel. 692 774 557
REGON 220200600, NIP 841-158-75-60

Elektronic
KAROL RO
Data: 2023
+01'00'

Punkty graniczne dla w/w działek zostały ustalone ora dokładnościowe określenia położenia punktu względem zyjnej. Nie badano służebności gruntowych ujawnionych obciążających grunty położone w granicach projektowa
— — — — zakres opracowania mapy
Stan aktualny na dzień 24.02.2023 r.
Układ wsp. płaskich: PL-ETRF2000/6, układ wysokośc

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny przyjęty/nie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	UWAGA! Nie wyk wykazanych na n nych, które nie zo
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.281.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA LĘBORSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	UGK GEOPRYM II Karol Chojnacki
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik przyjętej/nie weryfikacji	6640.281.2023_18776 07.03.2023 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	inż. Dawid Budzień Upr.zaw.nr 21574 (zakres 1)

ORIENTACJA

SKALA 1:50000

ŁEBA

Nowęcin

841/24 Bp

841/25 dr

840 Bp

841/23 Bp

841/22 B

ZB1 ZB2 WY1 DR1 C1 SW1 SW2 E1

ETAP III ETAP II ETAP I

Nowęcińska 47 — BUD. 2 — PPP — 1,55 m n.p.m.

Nowęcińska 45 — BUD. 1 — PPP — 1,55 m n.p.m.

LEGENDA:

- granica opracowania (obszar oddziaływania)
- granice działek
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- rzędne istniejące
- rzędne projektowane
- wjazd/wyjazd na teren inwestycji
- wejście/wyjście do budynku
- stanowiska postojowe projektowane
- liczba kondygnacji nadziemnych
- projektowany budynek mieszkalny
- projektowana wiata na rowery
- miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych
- projektowany plac zabaw
- zieleń niska (powierzchnia biol. czynna)
- nawierzchnia pieszojezdni - z kostki betonowej
- nawierzchnia stanowisk postojowych dla pojazdów z kostki betonowej
- nawierzchnia stanowisk postojowych dla pojazdów z płyt betonowych ażurowych (pomiędzy: trawa)
- nawierzchnia chodnika - z kostki betonowej
- nawierzchnia tarasu
- nawierzchnia opaski
- ogrodzenie niskie (h=80 cm)
- zieleń średniowysoka (żywopłot)
- trejaż z pnączami zimozielonymi
- szlaban wjazdowy
- drenaż francuski
- wpust odwadniający
- spadki terenu projektowane
- hydrant istniejący

OZNACZENIA

- 1 projektowany budynek mieszkalny nr 1
- 2 projektowany budynek mieszkalny nr 1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

- Proj. kabel YKXS 5x70mm² - zasilanie głowne bud. nr 1 i nr 2
- Proj. kabel YKY 3x4mm² - oświetlenie zewnętrzne
- Proj. kabel YKY 3x2,5mm² - szafka wjazdowa, pomoc w zdjęciu
- Proj. kabel YKY 3x1,5mm² YKY 5x2,5mm² - pomoc zlepie
- Proj. oprawa MITRA LED RM1 1650lm 840 II kl. (13W) na słupach h = 5m
- Proj. oprawa MITRA LED G1 1700lm 840 II kl. (13W) na słupach h = 5m
- E1 Proj. Złącze KRSN-0/5R-NH2/F (odrębne opracowanie, realizacja ENERGA-OPERATOR SA)

INSTALACJE SANITARNE:

- Proj. przyłącze wody PEØ63 - wg odrębnego opracowania
- Proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej PVCØ160 - wg odrębnego opracowania
- Proj. zewn. podziemna instalacja kanalizacji deszczowej
- Proj. zewnętrzny drenaż opaskowy PVC-U Ø125
- proj. zewn. podziemna instalacja c.o. - rury PEX preizolowane
- SW1 proj. studnia wodomierzowa
- C1 Kaskada 3szt. powiązanych pomp ciepła typu Monoblok o mocy grzewczej [W-7/W35] dla każdego z budynków
- ZB1 Zbiornik retencyjny szczelny o pojemności czynnej 50m³ - 1 szt.; Zbiornik wyposażyć w pompę - przepływ do studni rozprężnej, dalej do rowu
- ZB2 Zbiornik retencyjny szczelny o pojemności czynnej 50m³ - 1 szt.; Zbiornik wyposażyć w pompę - zasilanie i ma kropkujące do podlewania zieleni - wg proj. zieleni
- WY1 wylot do rowu prefabrykowany
- ogród deszczowy - wg projektu zieleni; wyposażyć w przelew kopułkowy PVC Ø400
- DR1 studnia rozprężna